



避難取組
 $S_0 = 0.450 \times 1.2 \times 2 = 1.08$
 $S = 41.60 \times 1/50 = 0.83$
 $S_0 \geq S$ をみたすため有効

凡例 (確認申請平面図用)

記号	色	内容
—	赤	防火区画 (区画防煙区画)
—	グリーン	防煙区画 (間仕切壁)
—	グリーン	防煙区画 (垂れ壁) 500又は300以上不燃気閉
—	黄色	延焼の恐れのある部分
■	赤	常時閉鎖式特定防火設備
■	赤	常時閉鎖式防火設備 (法2条9号の2口)
■	赤	臨時閉鎖式煙感連動自動閉鎖式特定防火設備
■	赤	臨時閉鎖式煙感連動自動閉鎖式防火設備 (法2条9号の2口)
■	グリーン	防火設備 (法2条9号の2口) (換入ガラス)
■	SS	臨時閉鎖式防火 (防煙) スクリーン (特定防火設備・防火設備)
■	水色	自然排煙
○	ピンク	H12告示1436号第4号ロ
ハ-1	ピンク	H12告示1436号第4号ハ(1)
ハ-2	ピンク	H12告示1436号第4号ハ(2)
ハ-3	ピンク	H12告示1436号第4号ハ(3)
ハ-4	ピンク	H12告示1436号第4号ハ(4)
⊖		H12告示1436号第4号ニ
≡		令126条の2、1項3号
EV		遮煙性能を有する扉 (CAS-0196)
▽		避難ハッチ (スチールハッチ内蔵型)
●		消火器 (ABC10型)
●		消火器 (水系消火器)

*給水管: 専用部に引込後バルブ止め
 *ガス管: 専用部に引込後プラグ止め
 *排水管: 専用部に引込後プラグ止め
 *電話・テレビ・有線放送: 天井内BOX止め
 *外壁に取り付く予備スリーブ: 鉄板ビス止め

屋外避難階段 (2F)	
階段幅員	930
踊場幅員	916
蹴上	200
踏面	250

(仮称) 松岡地所 銀座6丁目 新築工事	設計番号	1384
2階平面図	縮尺	R 1/50
	図面番号	意-07